

# Niveles de Respaldo UPS ELLIPSE NOVA EVOLUTION

**M G E**

Office Protection Systems

An Eaton Brand

Una vez seleccionado el UPS o No Break de acuerdo a su Aplicación o Nivel de Protección es importante que tomes en cuenta el Tiempo de Respaldo que exige o necesita tu Negocio:

- ✓ Tiempo necesario para respaldar tu información
- ✓ Tiempo para seguir operando o trabajando de minutos a horas



**Ellipse**



**Nova**



**Evolution**

ELLIPSE										
Nivel de carga en %	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	39	59	78	98	117	137	156	176	195	watts
<i>Pulsar ellipse 300 (195 w)</i>	66	48	29	19	16	15	13	12	10	minutos
Nivel de carga en watts	56	84	112	140	168	196	224	252	280	watts
<i>Pulsar ellipse 500 (280 w)</i>	52	24	17	14	12	10	8	6	5	minutos
Nivel de carga en watts	84	126	168	210	252	294	336	378	420	watts
<i>Pulsar ellipse 650 (420 w)</i>	60	28	22	18	16	12	10	9	7	minutos
Nivel de carga en watts	104	156	208	260	312	364	416	468	520	watts
<i>Pulsar ellipse 800 (520 w)</i>	44	22	17	14	11	9	7	6	5	minutos
Nivel de carga en watts	156	234	312	390	468	546	624	702	780	watts
<i>Pulsar ellipse 1200 (780 w)</i>	52	30	20	16	12	10	8	7	6	minutos

NOVA AVR											
Nivel de carga en % (para F.P 0.9)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	watts
<i>Nova 600 AVR (360 w)</i>	60	35	21	15	10	7	5	3	2	1	minutos
Nivel de carga en watts	66	132	198	264	330	396	462	528	594	660	watts
<i>Nova 1100 AVR (660 w)</i>	52	33	22	16	11	8	6	4,5	4	3	minutos

EVOLUTION											
Nivel de carga en % (para F.P 0.7)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420	watts
<i>Evolution 650 (420 w)</i>	53	32	18	14	9	8	7	5	3	2	minutos
Nivel de carga en watts	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	watts
<i>Evolution 850 (600 w)</i>	80	46	27	22	16	12	8	6	5	4	minutos
Nivel de carga en watts	77	154	231	308	385	462	539	616	693	770	watts
<i>Evolution 1150 (770 w)</i>	77	42	23	18	14	12	8	6	5	4	minutos
Nivel de carga en watts	110	220	330	440	550	660	770	880	990	1100	watts
<i>Evolution 1550 (1100 w)</i>	61	43	29	22	14	12	8	7	6	5	minutos
Nivel de carga en watts	140	280	420	560	700	840	980	1120	1260	1400	watts
<i>Evolution 2000 (1400 w)</i>	71	43	27	20	14	12	8	7	6	5	minutos

Distribuidor Autorizado

**MEXICO**

ventas@sps.tc

Tel: (55) 50 63 71 60

Tlalnepantla, Edo de Méx.

**MONTERREY**

ventas.norte@sps.tc

Tel: (81) 81 23 02 76

Monterrey, N.L



SECURE POWER SOLUTIONS

www.sps.tc