

# Niveles de Respaldo UPS PULSAR 700 1000 1500

**M G E**

Office Protection Systems

An Eaton Brand

Una vez seleccionado el UPS o No Break de acuerdo a su Aplicación o Nivel de Protección es importante que tomes en cuenta el Tiempo de Respaldo que exige o necesita tu Negocio:

- ✓ Tiempo necesario para respaldar tu información
- ✓ Tiempo para seguir operando o trabajando de minutos a horas



Pulsar

<b>PULSAR 700 (490 w)</b>					
Nivel de carga en % (para F.P 0.7)	25	50	75	100	%
Nivel de carga en watts	123	245	368	490	watts
Pulsar 700 Torre	71	31	15	9	minutos

Version Torre

<b>PULSAR 1000 (700 w)</b>					
Nivel de carga en % (para F.P 0.7)	25	50	75	100	%
Nivel de carga en watts	175	350	525	700	watts
Pulsar 1000 Torre / RT	75	34	18	10	minutos
Pulsar 1000 Torre / RT + 1 EXB	290	160	75	45	
Pulsar 1000 Torre / RT + 2 EXB	490	250	150	80	
Pulsar 1000 Torre / RT + 3 EXB	790	375	205	135	
Pulsar 1000 Torre / RT + 4 EXB	980	470	250	185	

Version Torre  
Version Rack

<b>PULSAR 1500 (1050 w)</b>					
Nivel de carga en % (para F.P 0.7)	25	50	75	100	%
Nivel de carga en watts	263	525	788	1050	watts
Pulsar 1500 Torre / RT	60	26	13	8	minutos
Pulsar 1500 Torre / RT + 1 EXB	212	95	47	30	
Pulsar 1500 Torre / RT + 2 EXB	360	200	83	55	
Pulsar 1500 Torre / RT + 3 EXB	475	250	140	78	
Pulsar 1500 Torre / RT + 4 EXB	700	310	180	100	

Version Torre  
Version Rack

Distribuidor Autorizado

**MEXICO**

ventas@sps.tc

Tel: (55) 50 63 71 60

Tlalnepantla, Edo de Méx.

**MONTERREY**

ventas.norte@sps.tc

Tel: (81) 81 23 02 76

Monterrey, N.L



SECURE POWER SOLUTIONS

www.sps.tc