

Niveles de Respaldo UPS PULSAR M 2200 3000 RT

M G E

Office Protection Systems

An Eaton Brand

Una vez seleccionado el UPS o No Break de acuerdo a su Aplicación o Nivel de Protección es importante que tomes en cuenta el Tiempo de Respaldo que exige o necesita tu Negocio:

- ✓ Tiempo necesario para respaldar tu información
- ✓ Tiempo para seguir operando o trabajando de minutos a horas

PULSAR M 2200 RT (1650 w) 2U & 3U											
Nivel de carga en % (para F.P 0.9)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	165	330	495	660	825	990	1155	1320	1485	1650	watts
Pulsar M 2200	90	55	34	26	17	14	11	9	8	7	minutos
Pulsar M 2200 + 1 EXB	352	225	146	115	84	72	61	51	42	34	
Pulsar M 2200+ 2 EXB	587	380	248	191	135	117	99	82	67	51	
Pulsar M 2200 + 3 EXB	831	532	349	282	215	184	153	127	105	83	
Pulsar M 2200 + 4 EXB	1216	753	475	380	286	243	199	169	152	134	

PULSAR M 3000 RT (2550 w) con EXB (2100 w) 2U & 3U											
Nivel de carga en % (para F.P 0.9)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	255	510	765	1020	1275	1530	1785	2040	2295	2550	watts
Pulsar M 3000	74	32	20	14	10	8	6	5	4	3	minutos
Nivel de carga en watts	210	420	630	840	1050	1260	1470	1680	1890	2100	watts
Pulsar M 3000 + 1 EXB	280	150	86	62	48	36	32	26	22	18	minutos
Pulsar M 3000 + 2 EXB	460	269	170	130	100	80	72	60	50	36	
Pulsar M 3000 + 3 EXB	640	340	220	170	140	110	95	80	70	52	
Pulsar M 3000 + 4 EXB	840	470	300	230	170	150	120	105	90	70	



Pulsar M

Distribuidor Autorizado

MEXICO

ventas@sps.tc

Tel: (55) 50 63 71 60

Tlalnepantla, Edo de Méx.

MONTERREY

ventas.norte@sps.tc

Tel: (81) 81 23 02 76

Monterrey, N.L



www.sps.tc